

# 检测报告

## Test Report

报告编号： Report No:	202207011
委托单位： Requester :	品管部 Quality Assurance Department
样品名称： Sample Name :	连接器 Connector
型号： Part No:	TJC4001
曾用型号： Previous part No:	/
收样日期： Date of Receipt :	2022-6-24
检测周期： Test periods :	2022/6/24~2022/7/10
检测结论： Test result :	合格 Pass

编制：金荣浩  
Prepared by : Ronghao Jin

审核：覃静静  
Supervised by : Jingjing Qin

批准：李子林  
Approved by : Zilin Li

浙江合兴电子元件有限公司  
CWB Electronics (Zhejiang) CO., LTD.



报告签发日期：  
Issued Date of the report : 2022/7/19

# 检测报告

## Test Report

报告编号：  
Report No.  
版号：A

202207011

修订号：1

表格编号：CWBDZ-QR-QC-123

样品名称 Sample Name	连接器 Connector		型号： Part No.:	TJC4001
生产单位 Manufacturer	浙江合兴电子元件有限公司 CWB Electronics(Zhejiang) CO.,LTD.		曾用型号： Previous part No.:	/
生产方地址 Producer Add.	浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 No.1098,East Xingfu Road,Hongqiao, Yueqing,Zhejiang		收样日期： Date of Receipt:	2022/6/24
样品数量 Sample Qty.	80pcs		检测周期 Test Periods	2022/6/24~2022/7/10
检测地点 Test Location	√  温州地区	√  太仓地区	检测环境 Test Conditions	(23.1~23.4)°C, (50.4~52.9)%RH
样品状态 Sample State	检测前样品外观无损伤。 No Damage on surface of test sample in front of test.			
检测依据 Tested Basis	依据规格书PS4168检测。 Test According to product specification PS4168.			
检测仪器： Test instrument :				
序号 No.	仪器名称 Instrument Name		设备编号 Instrument No.	计量有效期 Valid date to
1	微欧计 Resistance Meter		SY-EG135	2023/4/30
2	数显测力计 Ergometer		SY-FC030	2022/11/30
3	万能拉力试验机 Universal tensile testing machine		SY-FG024	2022/7/30
4	高低温湿热试验箱 Temperature & Humidity Cycling Chamber		SY-TA110	2022/12/30
5	高低温湿热试验箱 Temperature & Humidity Cycling Chamber		SY-TA015	2022/8/30
6	高低温湿热试验箱 Temperature & Humidity Cycling Chamber		SY-TA117	2023/2/28
7	温度冲击试验箱 Temperature & Humidity Cycling & Vibration Chamber		SY-TA092	2023/3/30
8	盐雾腐蚀试验箱 Salt spray Chamber		SY-Z011	2022/7/30
9	数据采集器 Data Acquisition Unit		SY-TA106	2023/4/30
10	多量程直流电源 Multi range DC power supply		SY-EG133	2023/4/30
11	电动振动台 Electric vibration table		TC-FG018	2022/7/30
12	落体式冲击试验台 Fall concussion test-beds		TC-FG023	2022/7/30
13	瞬断仪 Transient breaking instrument		TC-EG142	2022/12/30
14	智能交直流耐压绝缘测试仪 Aptitude AC/DC Voltage resistance		SY-EG062	2023/6/30
15	水平垂直燃烧测试仪 Horizontal and vertical flame chamber		SY-Z022	2023/2/28

### 声明

- 报告未加盖“检验检测专用章”无效；部分复制无效；报告涂改、缺页无效；报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 样品信息由委托方提供并对其真实性负责；报告内容仅对本次送试样品有效。
- 若对报告的内容有异议，请在收到报告之日起十五日内以书面形式向本公司提出。

# 检测结果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion			
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	001~005	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass			
6.1.2	端子插入力与固定力 Insertion force and retention force for contact	应测量将端子沿轴线方向插入孔座和拔出孔座的力, 测试速度不大于25 mm/min。 The force of inserting and pulling the contact into and out of the housing along the axis shall be measured (Testing speed: <25 mm/min.) <b>GB/T 5095.8 Method 15d / EIA-364-29B</b>	001~005	插入力 (Insertion force) Max: 10N 拔出力 (Retention force) Min: 30N	结果数据见下表	合格 Pass			
检测结果或数值范围 Result of test or range of numerical value									
单位Unit: N									
项目 Item	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg	
外观 Appearance	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/	
插簧 Socket contact	插入力 (Insertion) Max	9.0	8.9	8.6	8.9	9.5	9.5	8.6	9.0
	拔出力 (Retention) Min	63.7	59.6	66.2	65.4	67.7	67.7	59.6	64.5
仪器设备名称 Name of instrument equipment	 <p style="text-align: center;">数显测力计 Ergometer</p>								

# 检测 结 果

## Test Result

报告编号:  
Report No.


202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	006~010	1.塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2.金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.1.3	针的固定力 Post retention force	沿插针轴线方向施加推力, 测量将插针从塑件上分离的力, 测试速度不大于25 mm/min.。 The end of a post shall be pushed in a direction perpendicular to a wafer. The load required to make the post start moving from the wafer shall be measured. (Testing speed: <25 mm/min.) <b>GB/T 5095.8 Method 15a / EIA-364-29B</b>	006~010	20N Min.	结果数据见下表	合格 Pass

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg
针的固定力 Post retention force (单位: N)	Sample1	38.6	39.1	39.4	40.2	38.6	37.4	39.3	39.7	38.7	40.0	40.2	37.4	39.1
	Sample2	39.8	40.9	37.8	38.1	39.0	40.5	39.9	38.4	37.9	42.4	42.4	37.8	39.5
	Sample3	42.2	42.0	39.7	42.3	38.4	37.7	38.0	38.9	39.7	42.4	42.4	37.7	40.1
	Sample4	38.2	38.1	38.8	42.4	38.3	37.3	40.7	38.5	38.5	41.6	42.4	37.3	39.2
	Sample5	39.0	39.4	37.8	39.2	39.9	42.4	37.8	37.6	37.4	40.0	42.4	37.4	39.1

仪器设备名称 Name of instrument equipment	 <p>万能拉力试验机 Universal tensile testing machine</p>
--	--


# 检测结果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion		
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	006-010	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass		
6.1.4	插簧与插针的插拔力 Insertion and withdrawal force for pin in the contact	固定连接器和/或测力计, 在端子轴线方向将插针插入和拔出插簧, 测试速度不大于25 mm/min。 Insert the pin contact into and pull out the socket contact in the direction of the terminal axis (Testing speed: <25 mm/min.) <b>GB/T 5095.7 Method 13b / EIA-364-13B</b>	006-010	插入力 (Insertion) Max: 9.8N 拔出力 (Withdrawal) Min: 0.2N	结果数据见下表	合格 Pass		
检测结果或数值范围 Result of test or range of numerical value								
单位Unit: N								
项目 Item	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
外观 Appearance	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
插入力 (Insertion) Max	2.7	2.3	2.5	3.0	2.3	3.0	2.3	2.6
拔出力 (Withdrawal) Min	1.7	2.6	1.7	2.0	2.9	2.9	1.7	2.2
仪器设备名称 Name of instrument equipment	 <p style="text-align: center;">数显测力计 Ergometer</p>							

# 检测结果

## Test Result

报告编号:  
Report No.


202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	006~010	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.1.5	压着部位抗张强度 Crimping pull out force	在已压接端子的头部和导线上施加拉力, 并测量将导线从端子拉出或导线断裂所需的力, 测试速度不大于25 mm/min.。 Pulling load shall be applied to a correctly crimped contact and a wire. The load required to pull the wire out of the contact or break the wire shall be measured. (Testing speed: <25 mm/min.) <b>GB/T5095.8 Method 16d / EIA-364-08B</b>	006~010	AWG#16: 95N Min.	结果数据见下表	合格 Pass

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item		Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
压着部位抗张强度 Crimping pull out force (单位 Unit:N)	插簧 Socket contact AWG#16	156.4	152.3	151.7	153.1	152.4	156.4	151.7	153.2

仪器设备名称 Name of instrument equipment	 <p>数显测力计 Ergometer</p>
--	--

# 检测结果 Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion																																																						
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m GB/T 5095.1 Method 1a	011~030	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass																																																						
6.1.6	成品插入力与拔出力 (去锁扣) Insertion force and withdrawal force (without lock)	将装有已压接端子的孔座与阳连接器做插入和拔出, 测量首次插入力、首次拔出力及第30次拔出力, 测试速度不大于25 mm/min。 A housing with crimped contacts and a header shall be mated and unmated on the mating axis. Initial insertion and withdrawal forces and withdrawal force at 30th. shall be measured. (Testing speed: <25 mm/min.) GB/T 5095.7 Method 13b / EIA-364-13B	011~030	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No. of pins- 线数</th> <th colspan="2">插入力 (最大值) Insertion (Max.)<sup>a</sup></th> <th colspan="2">拔出力 (最小值) Withdrawal (Min.)<sup>b</sup></th> </tr> <tr> <th>初次 1st</th> <th>第十次 10th</th> <th>初次 1st</th> <th>第十次 10th</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2+</td> <td>15+</td> <td>1.0+</td> <td>1.0+</td> <td>1.0+</td> </tr> <tr> <td>3+</td> <td>20+</td> <td>1.5+</td> <td>1.5+</td> <td>1.5+</td> </tr> <tr> <td>4+</td> <td>25+</td> <td>2.0+</td> <td>2.0+</td> <td>2.0+</td> </tr> <tr> <td>5+</td> <td>30+</td> <td>2.5+</td> <td>2.5+</td> <td>2.5+</td> </tr> <tr> <td>6+</td> <td>35+</td> <td>3.0+</td> <td>3.0+</td> <td>3.0+</td> </tr> <tr> <td>8+</td> <td>45+</td> <td>4.0+</td> <td>4.0+</td> <td>4.0+</td> </tr> <tr> <td>10+</td> <td>55+</td> <td>5.0+</td> <td>5.0+</td> <td>5.0+</td> </tr> <tr> <td>12+</td> <td>65+</td> <td>6.0+</td> <td>6.0+</td> <td>6.0+</td> </tr> <tr> <td>14+</td> <td>75+</td> <td>7.0+</td> <td>7.0+</td> <td>7.0+</td> </tr> </tbody> </table>	No. of pins- 线数	插入力 (最大值) Insertion (Max.) <sup>a</sup>		拔出力 (最小值) Withdrawal (Min.) <sup>b</sup>		初次 1st	第十次 10th	初次 1st	第十次 10th	2+	15+	1.0+	1.0+	1.0+	3+	20+	1.5+	1.5+	1.5+	4+	25+	2.0+	2.0+	2.0+	5+	30+	2.5+	2.5+	2.5+	6+	35+	3.0+	3.0+	3.0+	8+	45+	4.0+	4.0+	4.0+	10+	55+	5.0+	5.0+	5.0+	12+	65+	6.0+	6.0+	6.0+	14+	75+	7.0+	7.0+	7.0+	结果数据见下表	合格 Pass
No. of pins- 线数	插入力 (最大值) Insertion (Max.) <sup>a</sup>		拔出力 (最小值) Withdrawal (Min.) <sup>b</sup>																																																									
	初次 1st	第十次 10th	初次 1st	第十次 10th																																																								
2+	15+	1.0+	1.0+	1.0+																																																								
3+	20+	1.5+	1.5+	1.5+																																																								
4+	25+	2.0+	2.0+	2.0+																																																								
5+	30+	2.5+	2.5+	2.5+																																																								
6+	35+	3.0+	3.0+	3.0+																																																								
8+	45+	4.0+	4.0+	4.0+																																																								
10+	55+	5.0+	5.0+	5.0+																																																								
12+	65+	6.0+	6.0+	6.0+																																																								
14+	75+	7.0+	7.0+	7.0+																																																								

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

单位Unit: N


项目 Item	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg	
外观 Appearance	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/	
2Pin	首次插入力 Insertion 1st(Max)	8.6	13.6	9.7	8.7	8.9	13.6	8.6	9.9
	首次拔出力 Retention1st(Min)	7.6	8.0	6.1	6.7	6.5	8.0	6.1	7.0
	第30次拔出力 Retention30st(Min)	5.0	6.6	6.0	3.9	4.2	6.6	3.9	5.1
3Pin	首次插入力 Insertion 1st(Max)	16.3	18.1	16.6	16.6	17.1	18.1	16.3	16.9
	首次拔出力 Retention1st(Min)	9.3	13.3	12.7	11.9	11.4	13.3	9.3	11.7
	第30次拔出力 Retention30st(Min)	8.7	7.9	9.0	9.8	9.1	9.8	7.9	8.9
6Pin	首次插入力 Insertion 1st(Max)	26.5	29.7	27.6	26.4	29.1	29.7	26.4	27.9
	首次拔出力 Retention1st(Min)	18.4	18.9	16.3	18.1	17.2	18.9	16.3	17.8
	第30次拔出力 Retention30st(Min)	14.6	20.0	14.9	15.0	16.2	20.0	14.6	16.1
10Pin	首次插入力 Insertion 1st(Max)	46.6	43.0	41.7	42.5	44.1	46.6	41.7	43.6
	首次拔出力 Retention1st(Min)	29.0	26.2	22.0	23.4	25.1	29.0	22.0	25.1
	第30次拔出力 Retention30st(Min)	24.6	26.2	26.4	25.1	26.0	26.4	24.6	25.7

检 测 结 果  
Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

<p>仪器设备名称 Name of instrument equipment</p>	 <p>万能拉力试验机 Universal tensile testing machine</p>
--	--



# 检测结果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	031-035	1.塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2.金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.1.7	机械振动 Vibration	插合连接器, 串联在直流电源上, 电流100mA; 并模拟正常工作状态: 振频为(10~55~10) Hz, 每个循环时间为1分钟, 振幅1.52mm。沿XYZ三轴正反方向各循环2小时 Mate connectors subjected them to following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, 100 mA current shall be applied. Frequency: (10~55~10)Hz/min. Cycling time: 1 min. Amplitude: 1.52mm. <b>GB/T 5095.4 Method 6d / EIA-364-28D</b>	031-035	外观: 无损伤 Appearance: no damage. 接触电阻: 20mΩ Max. Contact resistance: 20mΩ Max. 电流中断时间: 1μsec Max Current interruption: 1μsec Max	结果数据见下表	合格 Pass

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg	
外观 Appearance	试验前	031-035	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
	试验后	031-035	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
电流中断时间 Current interruption	031-035	<1 μs	<1 μs	<1 μs	<1 μs	<1 μs	/	/	/	



接触电阻 Contact resistance (单位 Unit:mΩ)	Sample	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg
	试验前	Sample1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0
Sample2		1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.4
Sample3		1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.7
Sample4		1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	2.1
Sample5		1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	2.4
试验后	Sample1	2.6	2.9	2.9	2.7	2.7	2.5	2.7	2.7	2.5	2.5	2.9	2.5	2.7
	Sample2	2.8	2.5	2.8	2.6	2.9	2.7	2.8	2.5	2.6	2.7	2.9	2.5	2.7
	Sample3	2.9	2.4	2.6	2.8	2.9	2.4	2.6	2.5	2.8	2.9	2.9	2.4	2.7
	Sample4	2.4	2.8	2.6	2.4	2.6	2.9	2.8	2.4	2.5	2.8	2.9	2.4	2.7
	Sample5	2.9	2.7	2.6	2.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.4	2.9	2.4

检测结果  
Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

<p>仪器设备名称 Name of instrument equipment</p>	 <p>振动台 Vibration Tester</p>	 <p>微欧计 Resistance Meter</p>
--	---	--

# 检测 结 果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011



表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	026-030	1.塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2.金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.1.8	机械寿命 Durability	以每分钟10次的速度插拔30次。 30 cycles for mating and unmating test at the speed of 10 cycles per minute <b>GB/T 5095.5 Method 9a / EIA-364-09C</b>	026-030	外观: 无损伤 Appearance: no damage. 接触电阻: 20mΩ Max. Contact resistance: 20mΩ Max.	结果数据见下表	合格 Pass

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
外观 Appearance	试验前	026-030 无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
	试验后	026-030 无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/

接触电阻 Contact resistance (单位: mΩ)	Sample	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg
	试验前	Sample1	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0
Sample2		1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1
Sample3		1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1
Sample4		1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1
Sample5		1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1
试验后	Sample1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1
	Sample2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1
	Sample3	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1
	Sample4	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1
	Sample5	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1

仪器设备名称 Name of instrument equipment	 <p>数显测力计 Ergometer</p>	 <p>微欧计 Resistance Meter</p>
--	--	--

# 检测 结 果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion		
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m GB/T 5095.1 Method 1a	036~040	1.塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2.金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass		
6.1.9	锁扣强度 Lock strength	固定连接器和测力计, 在连接器轴线方向将配合后的连接器拔出, 速度不大于 25 mm/min., 测量时连接器应无端子或端子不影响锁扣强度的测量结果 Apply axial withdraw force on the connector which without contact or the contacts shall not affect lock strength at a rate less than 25 mm/min. GB/T 5095.8 Method 15a / EIA-364-29B	036~040	2P: 15N Min. 3P:30N Min 4P及以上: 50N Min	结果数据见下表	合格 Pass		
检测结果或数值范围 Result of test or range of numerical value								
单位Unit: N								
项目 Item	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
10Pin 锁扣强度 Lock strength	92.1	93.4	91.2	92.4	91.7	93.4	91.2	92.2
仪器设备名称 Name of instrument equipment								
	万能拉力试验机 Universal tensile testing machine							

# 检测结果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	041-045	1 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.2.1	接触电阻 Contact resistance	插配阴阳连接器后,用小功率电路进行测试 Mate connectors with dry circuit to test contact resistance <b>GB/T 5095.2 Method 2a / EIA-364-23B</b>	041-045	10 mΩ Max. (Initial) 20 mΩ Max. (Final)	结果数据见下表	合格 Pass

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
外观 Appearance	041-045	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/

接触电阻 Contact resistance (单位: mΩ)	Sample	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg
	Sample1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1
	Sample2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1
	Sample3	1.0	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1
	Sample4	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1
	Sample5	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1

仪器设备名称  
Name of instrument equipment



微欧计  
Resistance Meter

# 检测结果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	041-045	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.2.2	绝缘电阻 Insulation resistance	在相邻接触件之间或地线之间,用500V DC电压进行测试 Apply a voltage of 500V DC between adjacent contacts and between contacts to ground. <b>GB/T 5095.2 Method 3a / EIA-364-21C</b>	041-045	1000 MΩ Min. ( Initial) 800 MΩ Min. (Final)	结果数据见下表	合格 Pass
6.2.3	耐电压 Withstand voltage	相邻接触件之间或地线之间施加1500V AC (有效值),漏电流1mA的电压作用,时间1min. Apply a voltage of 1500V AC (rms) and leakage current of 1mA between adjacent contacts or ground cables for 1 minute. <b>GB/T 5095.2 Method 4a / EIA-364-20B</b>	041-045	外观: 无击穿和飞弧现象 Appearance: no breakdown or flashover	结果数据见下表	合格 Pass

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
外观 Appearance	无损伤 No damage	无损伤 No damage	无损伤 No damage	无损伤 No damage	无损伤 No damage	/	/	/
绝缘电阻 Insulation resistance (单位Unit:MΩ)	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000	/	/	/
耐电压 Withstand voltage	无损伤 No damage	无损伤 No damage	无损伤 No damage	无损伤 No damage	无损伤 No damage	/	/	/

仪器设备名称  
Name of instrument  
equipment



交直流绝缘耐压测试仪  
DC/AC insulation and Dielectric Strength tester



# 检测 结 果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	046-050	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.3.1	耐高温 Heat resistance	连接器配合后, 于 (85±2) °C 的空气中放置250小时, 再回到室温中放置 (1~2) 小时测定 Mated connectors exposed to the condition of (85±2)°C for 250 hours, recovery time (1~2) hours <b>GB/T 5095.6 Method 11i / EIA-364-17B</b>	046-050	外观: 无损伤 Appearance: no damage. 接触电阻: 20mΩ Max. Contact resistance: 20mΩ Max.	结果数据见下表	合格

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
外观	试验前	046-050 无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
	试验后	046-050 无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/

接触电阻 Contact resistance (单位 Unit:mΩ)	Sample		No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg
		试验前	Sample1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0
		Sample2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1
		Sample3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1
		Sample4	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1
		Sample5	1.1	1.0	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1
	试验后	Sample1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1
		Sample2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1
		Sample3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1
		Sample4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1
		Sample5	1.2	1.0	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1

仪器设备名称 Name of instrument equipment	Image	Caption
		高低温湿热试验箱 Temperature & Humidity Cycling Chamber
		高压危险 交直流绝缘耐压测试仪 DC/AC insulation and Dielectric Strength tester
		微欧计 Resistance Meter

# 检测 结 果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	051-055	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.3.2	恒定湿热 Humidity	温度(40±2)°C, 相对湿度(90~95)% 搁置时间240小时, 取出恢复(1~2)小时后检查。 Mated connectors exposed to the condition of temperature (40±2)°C, humidity (90~95)% for 240 hours, recovery time (1~2) hours <b>GB/T 5095.6 Method 11c /EIA-364-31B</b>	051-055	外观: 无损伤 Appearance: no damage. 接触电阻: 20mΩ Max. Contact resistance: 20mΩ Max. 绝缘电阻: 500 MΩ Min. Insulation resistance: 500 MΩ Min. 耐电压: 1000V Min. Withstand voltage: 1000V Min.	结果数据见下表	合格

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
外观	试验前	051-055 无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
	试验后	051-055 无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
绝缘电阻 Insulation resistance (单位Unit:MΩ)	051-055	>500	>500	>500	>500	>500	/	/	/
耐电压 Withstand voltage	051-055	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/

项目 Item	Sample	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg		
	接触电阻 Contact resistance (单位Unit:mΩ)	试验前	Sample1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1
Sample2			1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1
Sample3			1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1
Sample4			1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1
Sample5			1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1
试验后		Sample1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	
		Sample2	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1	
		Sample3	1.2	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1	
		Sample4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1	
		Sample5	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1



检 测 结 果  
Test Result

报告编号：  
Report No.

202207011

表格编号：CWBDZ-QR-QC-123

<p>仪器设备名称 Name of instrument equipment</p>	 <p>高低温湿热试验箱 Temperature &amp; Humidity Cycling Chamber</p>	 <p>交直流绝缘耐压测试仪 DC/AC insulation and Dielectric Strength tester</p>	 <p>微欧计 Resistance Meter</p>
--	--	--	---

# 检测结果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	056-060	1.塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2.金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.3.4	温度循环 Temperature cycling	把试验样品分别放入高、低温试验箱中, 按下列步骤调试温度: a) 在(-55±2)°C的恒温条件下放置0.5小时; b) 在(85±2)°C的恒温条件下放置0.5小时; 从a)到b)为一个循环, 周期温度转换时间应不大于5分钟, 共进行25个循环, 恢复(1~2)小时后检查 Mated connectors shall be tested under the following conditions Temperature °C      Duration 1 -55±2                0.5h 2 Room Temp.        5 minutes Max. 3 +85±2                0.5h 4 Room Temp.        5 minutes Max. Step 1 to 4 is one cycle, 25 cycles shall be tested, recovery time (1~2) hours <b>GB/T 5095.6 method 11d / EIA-364-32C</b>	056-060	外观: 无损伤 Appearance: no damage. 接触电阻: 20mΩ Max. Contact resistance: 20mΩ Max. 绝缘电阻: 500 MΩ Min. Insulation resistance: 500 MΩ Min. 耐电压: 1000V Min. Withstand voltage: 1000V Min.	结果数据见下表	合格

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
外观	试验前	056-060 无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
	试验后	056-060 无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
绝缘电阻 Insulation resistance (单位Unit:MΩ)	056-060	>500	>500	>500	>500	>500	/	/	/
耐电压 Withstand voltage	056-060	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/

接触电阻 Contact resistance (单位 Unit:mΩ)	Sample	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg
	试验前	Sample1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0
Sample2		1.2	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1
Sample3		1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1
Sample4		1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1
Sample5		1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.1
试验后	Sample1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1
	Sample2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.1
	Sample3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1
	Sample4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1
	Sample5	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1

# 检测结果 Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

<p>仪器设备名称 Name of instrument equipment</p>	 <p>温度-湿度-振动综合环境试验箱 Temperature &amp; Humidity Cycling &amp; Vibration Chamber</p>	 <p>交流绝缘耐压测试仪 DC/AC insulation and Dielectric Strength tester</p>	 <p>微欧计 Resistance Meter</p>
--	---	---	---

# 检测结果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011

表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	061-065	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.3.4	盐雾 Salt spray	把试验样品从试验箱顶悬挂下来, 采用浓度为(5±1)%(质量百分比)的氯化钠溶液, 在(35±2)°C温度下连续雾化48小时, 试验后用流动的蒸馏水轻轻洗去表面沉积物。在常温常湿条件下恢复(1~2)小时 48 hours spray, at temp (35±2)°C, NaCl mist concentration (5±1)%. After test wash parts and put it into room ambient for (1~2) hours <b>GB/T 5095.6 Method 11f /EIA-364-26B</b>	061-065	外观: 无损伤(五金件应无露出底金属的严重锈蚀;使用预镀好的型材, 其落料面允许有不影响其性能的轻微腐蚀。) Appearance: no damage (no erosion on material exposed. and plating material, slight erosion on the cutting surface is acceptable) 接触电阻: 20mΩ Max. Contact resistance: 20mΩ Max.	结果数据见下表	合格 Pass

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg						
外观 Appearance	试验前	061-065	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/					
	试验后	061-065	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/					
接触电阻 Contact resistance (单位 Unit:mΩ)	Sample	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg	
	试验前	Sample1	1.2	1.0	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1
		Sample2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1
		Sample3	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2
		Sample4	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.2	1.0	1.2
		Sample5	1.2	1.2	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3
	试验后	Sample1	1.5	1.0	1.4	1.1	1.6	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.6	1.0	1.3
		Sample2	1.4	1.2	1.0	1.0	1.4	1.7	1.6	1.0	1.7	1.5	1.7	1.0	1.3
		Sample3	1.0	1.1	1.6	1.7	1.4	1.4	1.4	1.5	1.1	1.0	1.7	1.0	1.3
		Sample4	1.5	1.3	1.0	1.5	1.2	1.1	1.1	1.6	1.0	1.3	1.6	1.0	1.3
Sample5		1.0	1.6	1.4	1.0	1.6	1.1	1.0	1.6	1.2	1.6	1.6	1.0	1.3	

仪器设备名称 Name of instrument equipment	 盐雾腐蚀箱 Salt spray Chamber	 微欧计 Resistance Meter
--	--	---

# 检测结果 Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011



表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	066-070	1.塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2.金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.3.7	硫化氢气体测试 (H2S gas test)	连接器配合后, 在温度 (40±2) °C、湿度 (80±5) %、H2S气体浓度为(3±1) ppm的环境中放置96小时 Mated connectors exposed to the condition of temperature (40±2)°C, humidity (80±5)%, H2S gas concentration of (3±1)ppm for 96 hours	066-070	外观: 无损伤 Appearance: no damage. 接触电阻: 20mΩ Max. Contact resistance: 20mΩ Max.	结果数据见下表	合格 Pass

### 检测结果或数值范围 Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5	Max	Min	Avg
外观 Appearance	试验前 066-070	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/
	试验后 066-070	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	无损伤 No damage.	/	/	/

接触电阻 Contact resistance (单位:mΩ)	Sample	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	Max	Min	Avg
	试验前	Sample1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.2	1.0
Sample2		1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.6
Sample3		1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	2.1
Sample4		1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	2.5
Sample5		1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0	3.0
试验后	Sample1	3.8	3.5	3.6	3.0	3.7	3.4	3.4	3.8	3.0	3.4	3.8	3.0	3.5
	Sample2	3.3	3.9	3.8	3.1	3.9	3.1	3.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.0	3.6
	Sample3	3.3	4.0	3.1	3.5	3.7	3.3	3.8	3.4	3.4	3.1	4.0	3.1	3.6
	Sample4	3.1	3.6	3.0	3.8	4.0	3.9	3.5	3.1	3.6	4.0	4.0	3.0	3.7
	Sample5	3.3	3.9	3.7	4.0	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9	3.2	4.0	3.2	3.7

仪器设备名称 Name of instrument equipment	 <p>气体腐蚀试验箱 Gas Corrosion Test Chamber</p>	 <p>微欧计 Resistance Meter</p>
--	---	--

# 检测 结 果

## Test Result

报告编号:  
Report No.

202207011


表格编号: CWBDZ-QR-QC-123

序号 No.	检测项目 Item	检测条件或方法 Condition & Method	样品编号 Sample No.	规格要求 Requirement	结果数据 Test Result	结论 Conclusion
6.1.1	外观 Appearance	目测 Checking by eyes 视力: 1.0以上 Eyesight: > 1.0 照明: (200~300) lx Lamp: (200~300) lx 目测距离: (0.3~0.5) m Space: (0.3~0.5) m <b>GB/T 5095.1 Method 1a</b>	071-080	1. 塑料件表面应无明显疤痕、凹陷、开裂及影响使用的变形。 Plastic part: smooth and flat surface without discolor, broken, crack, and distortion, etc. 2. 金属件表面无锈蚀、氧化、无明显的机械损伤及电镀层脱落等缺陷。 Metal part: bright and even surface without rust, oxide, fog and obvious physical damage, etc.	合格 Pass	合格 Pass
6.3.8	可焊性 Solderability	把试验样品需要焊接的部位浸入焊锡炉中, 锡炉温度 (245±3) °C, 时间 (2.5~3.5) 秒 Dip solder tails into the molten solder held at (245±3) °C for (2.5~3.5) seconds <b>EIA-364-52</b>	071-075	上锡率: ≥90% Solder coverage: ≥90%	结果数据见下表	合格 Pass
6.3.9	耐焊接热 Resistance to soldering heat	耐波峰焊热: 把试验样品需要焊接的部位浸入焊锡炉中, 锡炉温度 (260±5) °C; 时间 (5±1) 秒后, 在正常条件下恢复 (1~2) 小时 手工焊接: 温度 (350±10) °C, 时间(1~2) seconds Resistance to wave soldering heat: Dip solder tails into the molten solder held at (260 ±5) °C for (5 ±1) seconds, recovery time (1~2) hours Manual soldering: (350±10)°C for (1~2) seconds	076-080	外观: 无损伤 Appearance: no damage.	结果数据见下表	合格 Pass

检测结果或数值范围  
Result of test or range of numerical value

项目 Item	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	Sample5
可焊性 Solderability	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
耐焊接热 Resistance to soldering heat	耐波峰焊热 Resistance to wave soldering heat	无损伤 no damage.	无损伤 no damage.	无损伤 no damage.	无损伤 no damage.
	手工焊接 Manual soldering	无损伤 no damage.	无损伤 no damage.	无损伤 no damage.	无损伤 no damage.

仪器设备名称  
Name of instrument equipment



焊锡炉  
Solder Tester



电烙铁  
Electric Soldering